

Specyfikacje



Eaton 195121

Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. Wyłącznik różnicowoprądowy z modulem nadprądowym typ B, 16 A, 1p+N, 30 mA

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
NUMER KATALOGOWY	195121
EAN	9010238060746
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	73 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	35 mm
MASA PRODUKTU	0.203 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	CE
KOD MODELU	HNB-B16/1N/003

Delivery program	
LICZBA BIEGUNÓW (ZABEZP.)	1
LICZBA BIEGUNÓW (CAŁKOWITA)	2
CHARAKTERYSTYKA WYZWALANIA	B
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	16 A
PRĄD ZNAMIONOWY	16 A
WART. ZNAM. PRĄDU ZAKŁÓC.	0.03 A
TYP	Wyłączniki kombinowane HNB

Technical Data - Electrical	
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230 V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	230 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI (UI)	500 V
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	4 kV
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 Hz
TYP PRĄDU UPŁYWU	AC
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO (EN 60947-2)	0 kA
ZNAMIONOWY PRĄD WYŁĄCZALNY (EN 61009)	6 kA
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO (EN 61009-1)	6 kA
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO (IEC 60947-2)	0 kA
ODPORNOŚĆ NA UDAR PRĄDOWY	0.25 kA
CHARAKTERYSTYKA ODŁĄCZENIA	Bez opóźnienia
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	2

Technical Data - Mechanical

SZEROKOŚĆ WYRAŻONA
LICZBĄ MODUŁÓW

2

GŁĘBOKOŚĆ
WBUDOWANIA

69.5 mm

SPOSÓB MONTAŻU

Szyna DIN

STOPIEŃ OCHRONY

IP20

PRZEKRÓJ PRZEWODU
PODŁĄCZALNEGO
(SZTYWNY-RDZENIOWY)
— MIN.

1 mm²

PRZEKRÓJ
PODŁĄCZALNEGO
PRZEWODU
(JEDNOŻYŁOWEGO) —
MAKS.

25 mm²

PRZEKRÓJ PRZEWODU
PODŁĄCZALNEGO
(WIELOŻYŁOWY) — MIN.

1 mm²

PRZEKRÓJ
PODŁĄCZALNEGO
PRZEWODU
(WIELOŻYŁOWEGO) —
MAKS.

25 mm²

Additional information

KLASA OGRANICZENIA
ENERGII

3

CECHY

Jednocześnie rozłączany
biegun N

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

TEMPERATURA OTOCZ.
PODCZAS PRACY —
MAKS.

40 °C

TEMPERATURA OTOCZ.
PODCZAS PRACY — MIN.

-25 °C

Do pobrania

BROSZURY

[eaton-xPole-home-leaflet-br003019en-en-gb.pdf](#)

CHARACTERISTIC CURVE

[eaton-xpole-hnb-characteristic-curve-003.jpg](#)

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

[eaton-rcbo-residual-current-circuit-breaker-with-overcurrent-protection-declaration-of-conformity-eu250111en.pdf](#)

KATALOGI

[eaton-xpole%20home-hnb-hx-rcbo-catalog-ca019023en-en-us.pdf](#)

MODELE MCAD

[eaton-rcd-with-overcurrent-protection-3d-models-fk9051.stp](#)
[eaton-rcd-with-overcurrent-protection-drawings-fk9051.dwg](#)

RYSUNKI

[eaton-xeffect-frbm6m-wiring-diagram.jpg](#)
[eaton-xpole-pkn6-m-dimensions.jpg](#)

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.

