


Dane podstawowe

Rodzina produktów	Panel LED
Typ oprawy	Oprawa sufitowa
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	W suficie kasetonowym
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata (opcjonalnie 5 lat)



UGR<19



Parametry świetlne

Strumień świetlny	4400lm
Skuteczność świetlna	110lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	80°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	40W
Napięcie zasilające	200-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9
Klasa energetyczna	E

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	50 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>30 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	54 - cały Panel LED
Czas nagrzewania się lampy do 60% Czas zapłonu	pomijalny
Temperatura pracy	<0,5s
Temperatura składowania	od -20° do 45°C
	od -20° do 60°C




indeks	moc	strumień świetlny	kąt rozsyłu	IP	waga netto	wymiary oprawy	wymiary opakowania
LOB4060STUGR54F	40W	4400lm	80°	54	1,3kg	L600xW600xH30mm	L658xW608xH37mm

Oprawa nie jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



IEC 62471
IEC 62560

Bryła fotometryczna



Rozkład widmowy dla barwy 4000K

