Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk sygnalizacyjny Easy9 Pro SD (wskazanie wyzwolenia elektrycznego), 1 przemienny (1 CO), zaciski dolne

EZ9A29927

Parametry podstawowe

range of product	Easy9 Pro
Typ produktu lub komponentu	Styk awaryjny
Skrócona nazwa urządzenia	SD
zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	0,1…6 A at 24...240 V, Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…6 A at 24...250 V, Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…6 A at 24 V, prąd stały (DC) 0,1…2 A at 48 V, prąd stały (DC) 0,1…1,5 A at 60 V, prąd stały (DC) 0,1…1 A at 110 V, prąd stały (DC) 0,1…1 A at 130 V, prąd stały (DC) 0,1…3 A at 277 V, Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…3 A at 415 V, Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Szerokość w modułach 9 mm	1
Normy	IEC/EN 60947-5-1
Certyfikaty produktu	CE

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Easy9 Pro wyłącznik nadprądowy
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Miejsce montażu	Lewa strona wyłącznika nadprądowego
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: tak
Wysokość	85 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	74 mm
Masa produktu	37,3 g
Kolor	Szary
przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (spód): 1 cable(s) 2,5 mm² - Sztywny Zacisk śrubowy (spód): 2 cable(s) 1,5 mm² - Sztywny
Długość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m spód

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	37,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	120
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,520 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	960
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	44,240 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**0.8 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0.6 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**
Status bezhalogenowy	**Produkt bez halogenów**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**29**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Odbiór	**Nie**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**